

## Ausschreibungstexte

### Pos. 01.00 Hohlkehlsockel

#### Pos. 1.01 Hohlkehlsockel

Vorgefertigte Hohlkehlsockel mit elastischer Hohlkehilverstärkung aus vorgenannten Belag

[ ] 100 x 100 mm

[ ] 100 x 80 mm

[ ] 100 x 55 mm

Radius ca. 10 – 15 mm, herstellen und mit geeigneten Kontakt-/Trockenkleber auf festen, staubfreien Untergrund dauerhaft an Wand und Boden verkleben, Fugen der Sockel mit silikonfreier Dichtmasse farblich passend verfugen. Fugen zum Belag thermisch verschweißen (Vergütung über Pos. ....)

**Leitprodukt: PRO-FIL Hochzug**

..... lfm

EP: ..... GP: .....

#### Pos. 1.02 Zulage für Außenecken

vorgefertigte Außenecken aus o.g. Hohlkehlprofil mit elastischer Eckverstärkung an Boden und Wand, w.o. dauerhaft verkleben

**Leitprodukt: PRO-FIL Fertigecke Außen**

..... Stück

EP ..... GP: .....

#### Pos. 1.03 Zulage für Innenecken

vorgefertigte Innenecken aus o.g. Hohlkehlprofil mit elastischer Eckverstärkung an Boden und Wand, w.o. dauerhaft verkleben

**Leitprodukt: PRO-FIL Fertigecke Innen**

..... Stück

EP ..... GP: .....